

Compactpro 250

Neljakihtiline, väga hea auru läbilaskvusega ning erakordselt suure rebenemiskindlusega katuse aluskate ventileeritud kaldkatustele, ka täislaudisele.

Membraan on saadaval eelpaigaldatud ühendusteipidega (SK2) kiireks ja kindlaks paigaldamiseks ka külma ja märja ilmaga. PE armeerimiskihist tulenev tugevus teeb materjali paigaldamise väga mugavaks.

Soovitatud eelkõige kivi- ja sindelkatustele.



OMADUS	ÜHIK	VÄÄRTUS
Veeauru läbilaskvus	[g/m ² /24h]	ca. 2500
Tuletundlikkuse klass		E
Temperatuuritaluvus	[°C]	-40 to +100 / +120**
sd-väärtus	[m]	ca. 0,04
UV-kindlus	[kuud]	4*
Toimivus ajutise katusekattena	[nädalat]	4
Kaal	[g/m ² (±5%)]	ca. 250
Veekindlusklass		W1
Tõmbetugevus pikisuunal	[N/50 mm]	≥850 (+/- 100)
Tõmbetugevus ristisuunal	[N/50 mm]	≥600 (+/- 1000)
Rebenemiskindlus pikisuunal	[N]	≥500 (+/- 100)
Rebenemiskindlus ristisuunal	[N]	≥450 (+/- 100)
Värvus		Tumepunane
Rulli mõõdud	[m x jm]	1,5 x 30 = 45 m ² (SK2)
Alusel	[rulli]	40

* UV-kindel kuni 4 kuud vastavalt laboratoorsele katsetele, arvestades Kesk-Euroopa kliimat keskmise tugevusega päikesekiirguse tingimustel

** lühiajaliselt

Eelised:

- eriti vastupidav
- veekindlus > 4000 H₂O
 - 4-kihtiline
- madala kaldega kaldkatustele

Kasutusala:

Neljakihtiline, eriti tugev hingav katuse aluskate. Membraan on saadaval eelpaigaldatud ühendusteipidega (SK2). Membraani võib paigaldada otse soojustuse või täislaudise peale ning kinnitatakse tuulutusrooviga. Madala kaldega katustel on soovituslik kasutada naelatihendusteipi. Sobib pea kõikide katusematerjalide puhul - soovituslik kivi- ja sindelkatustele.

Paigaldussoovitused / garantii:

Katusekatte paigaldamine tuleb lõpetada nelja nädala jooksul pärast katuse aluskatte paigaldamist. 4 kuud pärast paigaldamist peab membraan olema kaetud ka seestpoolt soojustuse või ehitusplaadiga.

Tootele kehtib garantii tingimusel, et järgitakse tootelehel sisalduvaid juhiseid. Jätame endale õiguse keelduda kaebuse tunnustamisest, kui neid juhiseid ei järgita.

Ladustamine / transport:

Toodet tuleb ladustada niiskuse ja UV-kiirguse eest kaitstult originaalpakendis. Rulle tuleks transportida kaetud transpordivahendiga. Transportimiseks tuleb rullid pakkida nii, et need oleks kaitstud kahjustuste eest. Toodet tuleb kaitsta keemiliste vahenditega kokkupuute eest, eriti lahustipõhiste toodete eest, kuna need võivad membraani omadusi halvendada.

SK2 süsteem

Membraan on saadaval SK2 süsteemis kahe eelpaigaldatud teibiribaga. Selline lahendus lihtsustab ja kiirendab paigaldust ning garanteerib kvaliteetse ühenduse membraanide vahel. Eelpaigaldatud teibid võimaldavad ühenduse teha igas olukorras - suure niiskusega, viimas, külmas ja määrdunud membraani puhul. Teipide kohakuti asetamiseks on abiks membraanile prinditud mõõdud, SK2 - 10cm.



Käesolevas teabelehes sisalduv info ja juhised tuginevad meie kogemusele, uuringutele ja katsetele ning on edasi antud heas usus. Me ei vastuta toodete ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Toote teave on saadaval veebilehel: www.vbh.ee

Uuendamise kuupäev: 01/2026

Edasimüüja:

VBH Estonia OÜ

Läike tee 12, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312

www.vbh.ee www.vbh24.ee

